



MFP ultra compact A4 et A3

Le CX2633 est le multifonction 4 en 1 idéal des entreprises et des groupes de travail imprimant et copiant en A3 et en A4. Rapide, il imprime jusqu'à 34 ppm par minute en A4 et 17 ppm en A3.

A peine plus cher qu'un multifonction A4, avec sa taille ultra compacte et ses performances exceptionnelles en A3 comme en A4, le CX2633 est parfaitement adapté aux exigences, à l'espace et au budget des groupes de travail actifs et des PME compétitives.

Conçu pour accroître la productivité, le CX2633 est livré avec une suite de logiciels destinés à aider les utilisateurs à tirer le meilleur profit de leur matériel et de leur investissement. Il est disponible en 3 modèles et, grâce aux accessoires proposés en option, il s'adapte aisément et à un coût raisonnable à l'évolution et à l'accroissement des besoins de toutes les entreprises.

CX2633-1 TIROIR
recto verso, réseau
400 feuilles au total



CX2633-2 TIROIRS
recto verso, réseau
2^e bac papier +
grand meuble support
930 feuilles au total



CX2633-3 TIROIRS
recto verso, réseau
2^e/3^e bac papier +
petit meuble support
1460 feuilles au total



Multifonction CX2633 couleur et monochrome

		CX2633-1 TIROIR	CX2633-2 TIROIRS	CX2633-3 TIROIRS
Référence produit		62431502	62431504	62431506
Vitesse et performances	Vitesse d'impression A4	A4: 26ppm couleur, 34ppm mono; A3: 15ppm couleur, 17ppm mono		
	Temps de sortie première page	10 secondes couleur, 9,5 secondes mono		
	Temps de préchauffage	90 secondes ou moins à la mise en marche		
	Vitesse du processeur	PowerPC750 500MHz		
Numérisation	Résolution: 600 x 600ppp; Vitesse: Jusqu'à 26ppm couleur, 34ppm mono; Couleurs: Entrée 24-bit (8 bit x 3 RGB); Entrée documents: Chargeur automatique de documents avec retourneur (RADF) 50 feuilles; Contraste: 7 niveaux; Formats: PDF, TIFF, JPEG, XPS Carnets d'adresse: LDAP, carnet d'adresses e-mail interne; Numérisation vers: Répertoire CIFS (SMB), E-mail, FTP, HTTP, Clé USB			
Copie	Sortie première copie: 14.5 sec couleur, 13 sec mono; Vitesse: 26cpm couleur, 34cpm mono; Résolution: 600ppp; Réduction / Agrandissement: 25-400%; Copie maxi : 999			
Fax	Connectivité: RJ11 x 2 (Ligne/Tel), PSTN, PBX Ligne; Vitesse: ITU-T G3(Super G3), 33.6kbps; Numérotation abrégée: 500 numéros abrégés; Multidiffusion: jusqu'à 530; Mémoire Page: 16Mo (1000pages approximativement)			
Ecran Tactile	LCD	Ecran tactile couleur retro-éclairé de 14.5cm		
	Clavier	12 touches numériques, 4 touches d'accès aux fonctions principales, Départ couleur et monochrome, configuration, travaux programmés, rapports, remise à zéro, aide, mise en veille, interruption, fax en cours, arrêter.		
Qualité d'impression	Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1200 x 600dpi		
	Correspondance des couleurs	Balance automatique des couleurs, Mode Amélioration Photo via le pilote PCL (Windows uniquement)		
Polices	Polices résidentes	85 polices à taille variable PCL, Police PCL bitmap, 136 polices PostScript, OCR A/B, code barres ZIP USPS		
Compatibilité	Langages	PCL5c, PCL 6 (Windows) PostScript (Windows/Mac)		
	Interfaces	USB Haute vitesse, 10/100-TX Ethernet, Port Parallèle		
	Systèmes d'exploitation supportés ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Vista / Vista x64 / Server 2008 / Server 2008 x64; Mac OS X 10.3.0 ou +		
	Réseaux et protocoles	Carte Ethernet 10Base-T/100Base-TX avec serveur web intégré pour administrer à distance l'imprimante et ses paramètres réseau. Supporte les services mail client POP3/APOP et SMTP pour la soumission de travaux d'impression et les alertes mail. TOUS les principaux protocoles réseau sont supportés TCP/IP: ARP, RARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(PP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SNT, WSDPrint, JetDirect protocols, NetBIOSoverTCP, Kerberos, NetWare 3.x, 4.x, 5.x & 6 avec support complet NDS and NDPS- PServer, RPrinter, NDPS supporté via passerelle NDPS dédiée OKI. Ethertalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS. Autres: -EAP		
Réseaux et sécurité avancés	IPv6, 802.1x authentication, SNMPv3, SSL3/TLS HTTPS encryption, Secure Erase, Data Encryption, MAC filtering, IP filtering, Secure Print			
Solutions logicielles ¹	Color Correct, OKI LPR ² , PrintSuperVision.net ² , Swatch Utility, Template Manager 3.0 ² , Web Driver Installer ² , WebPrint ² , Print Control Server ² , Print Control Client, Print Control Report Tool ² , Storage Device Manager ² , Gamma Utility, Profile Assistant, PDF Direct Utility, Configuration Tool, Scansoft Omnipage SE 4.0, Scansoft Paperport SE 11			
Mémoire	Mémoire	Standard: 512Mo (2 x 256Mo); Maximum: 768Mo (1 x 256Mo, 1 x 512Mo)		
	Disque dur	40Go		
Gestion du papier	Capacité papier	Bac 1: 300 feuilles 80g/m ² ; Bac Multiformats: 100 feuilles 80g/m ² ; RADF: 50 feuilles 80g/m ²		
	Capacité papier option 2ème bac + grand meuble support (standard sur MC860CDTN)	530 feuilles de 80g/m ²		
	Capacité papier option 2ème et 3ème bac + petit meuble support (standard sur MC860CDXN)	1060 feuilles de 80g/m ²		
	Capacité papier maxi	400 feuilles de 80g/m ²	930 feuilles de 80g/m ²	1460 feuilles de 80g/m ²
	Formats papier	Bac 1: A3, B4, A4, A5, B5, A6; Bac 2: A3, B4, A4, A5, B5; Bac Multiformats: A3, B4, A4, A5, B5, A6, Envelopes (Com10, DL, C4, C5), Etiquettes (Avery 7162,7664,7666), Transparents. Personnalisé: Largeur 64 - 297mm Longueur 105 - 1 200mm; Recto Verso: A5, A4, A3, B4, B5, Personnalisé: Largeur 148.5-297mm Longueur 182-431.8; ADF: A5, A4, A3, B4, B5		
	Grammages papier	Bac 1: 64 à 120g/m ² ; Bac 2/3: 64 à 200g/m ² ; Bac Multiformats: 64 à 200g/m ² ; Recto Verso: 64 à 105g/m ² ; ADF: 42 à 128g/m ²		
Sortie papier	250 feuilles face dessous, 100 feuilles face dessus			
Conditions d'utilisation	Température/humidité	10°C à 32°C (17°C à 27°C recommandé) / 20% à 80% RH (50% à 70% RH recommandé)		
	Stockage	-10°C à 43°C, 10% à 90% RH		
Puissance requise	Alimentation	Monophasé 220 - 240 VCA, fréquence 50/60 Hz ± 2%		
	Consommation	Normale 700 W, pointe 1 300 W, en attente 160 W (moyenne), économie d'énergie < 25w		
Niveau sonore	En fonctionnement : 54 dB(A) ou moins, en attente : 37 dB(A), en mode économie d'énergie : niveau sonore de la pièce			
Dimensions (HxLxP)	669 x 565 x 658mm	1130 x 845 x 766 mm		
Poids³	68kg environ	95kg environ	100kg environ	
Cycle d'utilisation	Volume d'impression	Moyen: 10 000 pages par mois, Maximum: 50 000 pages par mois		
Garantie	limitée à 90 jours sur place			
Accessoires	2ème bac + grand meuble support	o (44020402)	•	-
	2ème et 3ème bac + petit meuble support	o (44020502)	-	•
	Mémoire	o 512Mo (70051701)		

• Standard o En Option (Code Produit)

¹ Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d'exploitation sont disponibles sur le site www.okidata.com

² Windows uniquement

³ Avec tous les consommables

Spécifications non contractuelles données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.

Consommables

Pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec les cartouches de toner OKI Printing Solutions originales. Vous les reconnaîtrez, elles portent la marque OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme « compatibles » et, si elles fonctionnent, les performances de votre imprimante et la qualité des impressions risquent de se dégrader.

Description	Durée de vie* (pages)	Références produit
Toners	9,000	Cyan : 44059235 Magenta : 44059234 Jaune : 44059233 Noir : 44059236
Tambours	20,000	Cyan : 44064031 Magenta : 44064030 Jaune : 44064029 Noir : 44064032
Courroie de transfert	80,000	43449704
Four	100,000	43529404

*Tous toners: pages A4 selon la norme @ ISO/IEC 19798, l'imprimante est livrée avec un kit de 2,000 pages @ 5%. Tous tambours: pages A4 (durée de vie moyenne).



OKI
PRINTING SOLUTIONS

OKI DATA AMERICAS, INC.
2735 Matheson Blvd. East
Mississauga, ON L4W 4M8
T: 905-238-4250
F: 905-238-4421
WWW.OKIDATA.COM